

ハンナ EC/TDS計

卓 上 ・ ポータブル			HI 4321	HI 2300N	HI 98188	HI 9835N	HI 98360N	HI 993310	HI 9033	HI 87314N	HI 8633N	HI 8733N	HI 99300N	HI 99301N	
卓 上			●	●											
ポータブル					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EC	測定 範囲 μS/cm	0.00～199.9μS/cm						●	●	●	●				
		0.000～9.999;10.00～99.99;100.0～999.9μS/cm	●												
		0～1999μS/cm						●	●	●	●				
		0.00～29.99;30.0～299.9;300～2999μS/cm		●	●										
		0～3999μS/cm										●			
	測定 範囲 mS/cm	0.00～19.99mS/cm					●	●	●	●	●				
		0.00～20.00mS/cm												●	
		0.0～199.9mS/cm						●	●	●	●				
		3.00～29.99;30.0～200.0mS/cm;～500mS/cm			●	●									
		1.000～9.999;10.00～99.99;100.0～1000mS/cm	●		●										
TDS	測定 範囲 ppm	0.00～99.99;100.0～999.9ppm			●										
		0.000～9.999;10.00～99.99;100.0～999.9ppm	●												
		0.00～14.99;15.0～149.9;150～1499ppm		●	●										
		0～2000ppm										●			
	測定 範囲 ppt	0.00～10.00ppt												●	
		1.50～14.99;15.0～100.0ppt;～400.0ppt			●	●									
		1.000～9.999;10.00～99.99;100.0～400.0ppt	●												
抵抗率		●		●					●						
塩 分		●	●	●											
塩 度						●									
温度測定		●	●	●								●	●		
EC/TDS校正		A	A	A	A	M	M	M	M	M	M	A	A		
手動温度補償		●	●	●						●					
自動温度補償		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
自動終点		●													
(日常) 防水			●	●	●			●	●	●	●	●	●		
土壌ダイレクト測定						●									
ロギング (データメモリー)		●	●	●											
PC接続 (USB)		○	○		○										
PC接続 (RS232)		○													
ページ		20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	

※ EC単位 1mS/cm=1000 μ S/cm (=100mS/m=0.1S/m)

※ TDS単位 1ppt=1000ppm (=1000mg/L=1g/L)

※ EC校正 M: 手動校正

A: 自動校正

※ PC接続 (USB) ○: HI 92000 (Windows用ソフト) およびUSBケーブル (HI 920013) が別途必要です。

※ PC接続 (RS232) ○: HI 92000 (Windows用ソフト) およびHI 920010 (RS232ケーブル) が別途必要です。

● 大型カラーグラフィック液晶画面を持った高機能卓上型ラボ用EC計

HI 4321

EC/TDS/抵抗率/NaCl/℃

NEW



(PC用備品は別売り)

測定範囲: EC: 0.000~999.9 μ S/cm; 1.000~1000mS/cm, TDS: 0.000~999.9ppm; 1.000~400.0ppt, 抵抗率: 1.00~999.9 Ω ·cm; 1.00~999.9 k Ω ·cm; 1.00~100.0 M Ω ·cm, NaCl: 実用塩分 0.00~42.00PSU; 自然海水 0.00~80.00ppt; %濃度 0.0~400.0%, 温度: -20.0 to 120℃
精 度: EC: 測定値の $\pm 1\%$ ($\pm 0.01\mu$ S/cm), TDS: 測定値の $\pm 1\%$ (± 0.01 ppm), 抵抗率: 測定値の $\pm 2\%$ ($\pm 1\Omega$ ·cm), 塩分: 測定値の $\pm 1\%$, 温度: $\pm 0.2^\circ\text{C}$
EC校正: 自動で4点校正まで可能
データメモリー: 5000データ × 10ロット
電 源: ACアダプター1個
サ イ ズ: 長さ230×幅159×厚さ93mm 800g
付 属 品: EC電極 (HI 76312), ACアダプター, 電極ホルダー, 取扱説明書等

● 幅広画面で見やすい卓上型 EC/TDS/NaCl/℃計

HI 2300N

EC/TDS/NaCl/℃

NEW



(PC用備品は別売り)

測定範囲: EC: 0.00~2999 μ S/cm; 3.00~500.0mS/cm, TDS: 0.00~1499mg/L (ppm); 1.50~400.0g/L (ppt), 塩分: 0.0 to 400.0%, 温度: -20.0 to 120℃
精 度: EC: 測定値の $\pm 1\%$ $\pm (0.05\mu$ S/cmまたは1 digit), TDS: 測定値の $\pm 1\%$ $\pm (0.03$ ppmまたは1 digit), 塩分: 測定値の $\pm 1\%$, 温度: $\pm 0.4^\circ\text{C}$
EC校正: 自動で1点校正
データメモリー: 500データ
電 源: ACアダプター
サ イ ズ: 222 × 235 × 109mm 1.3kg
付 属 品: EC電極 (HI 76310), ACアダプター, 取扱説明書等

ハンナ EC/TDS計

- 1000mS/cmまで測定可能なポータブルEC計の最上位機

HI 98188

EC / TDS /
抵抗率 /
NaCl / °C



日常防水型

(PC用備品は別売り)

測定範囲: EC: 0.001~999.9 μ S/cm; 1.000~1000mS/cm
TDS: 0.00~999.9ppm; 1.000~400.0ppt (g/L)
抵抗率: 1.00~999.9 Ω cm; 1.00~100.0M Ω cm
NaCl: 実用塩分 0.00~42.00PSU; 自然海水 0.00~80.00ppt;
%濃度 0.0~400.0%; 温度: -20.0 to 120°C
精度: EC: 測定値の $\pm 1\%$ $\pm 0.01 \mu$ S/cmまたは1 digitのどちらか大きい方)
TDS: 測定値の $\pm 1\%$ ± 0.05 ppmまたは1 digitのどちらか大きい方)
抵抗率: 測定値の $\pm 2\%$ $\pm 1.0 \Omega$ cmまたは1 digitのどちらか大きい方)
塩分: 測定値の $\pm 1\%$ 、温度: $\pm 0.2^\circ$ C
EC校正: 自動で5点校正まで可能
使用可能なEC標準液: スタンダード7種 (0.00, 84.0, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μ S/cm)
データメモリー: 400データ
電源: 単三NiMH充電電池4個
サイズ: 長さ226.5 $\times$ 幅95 $\times$ 厚さ52mm 525g
付属品: EC電極 (HI 76313)、EC標準液、充電電池4個、充電器 (HI 710042)、樹脂製キャリングケース、取扱説明書等

- 500mS/cmまでの幅広い測定範囲で細かいレンジに対応

HI 9835N

EC / TDS /
NaCl / °C



日常防水型

測定範囲: EC: 0.00~2999 μ S/cm; 3.00~500.0mS/cm,
TDS: 0.00~1499ppm; 1.50~400.0ppt,
塩分: 0.0~400.0%; 温度: -20.0 to 120°C
精度: EC: 測定値の $\pm 1\%$ $\pm 0.05 \mu$ S/cmまたは1 digitのどちらか大きい方)
TDS: 測定値の $\pm 1\%$ ± 0.03 ppmまたは1 digitのどちらか大きい方)
塩分: 測定値の $\pm 1\%$ 、温度: $\pm 0.2^\circ$ C
EC校正: 自動で1点校正
使用可能なEC標準液: スタンダード6種 (84.0, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μ S/cm)
電源: 単四アルカリ電池3個
サイズ: 長さ185 $\times$ 幅72 $\times$ 厚さ36mm 300g
付属品: EC電極 (HI 76309)、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

- HI 9835Nの機能に加えデータメモリーとPC接続が可能

HI 98360N

EC / TDS /
NaCl / °C



日常防水型

(PC用備品は別売り)

測定範囲: EC: 0.00~2999 μ S/cm; 3.00~500.0mS/cm,
TDS: 0.00~1499ppm; 1.50~400.0ppt,
塩分: 0.0~400.0%; 温度: -20.0 to 120°C
精度: EC: 測定値の $\pm 0.5\%$ 、TDS: 測定値の $\pm 0.5\%$
塩分: 測定値の $\pm 0.5\%$ 、温度: $\pm 0.2^\circ$ C
EC校正: 自動で1点校正
使用可能なEC標準液: スタンダード6種 (84.0, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μ S/cm)
データメモリー: 500データ
電源: 単四アルカリ電池3個
サイズ: 長さ185 $\times$ 幅72 $\times$ 厚さ36mm 300g
付属品: EC電極 (HI 76309/1.5)、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

- 液体だけでなく、土壌のECと塩度をダイレクトに計測

HI 993310 EC / 塩度



日常防水型

測定範囲: EC: 0.00~19.99mS/cm,
塩度: 0.00~1.00g/L
精度: EC: $\pm 2\%$ FS (0~15.00mS/cm)
EC校正: 手動で1点校正
電源: 9Vアルカリ電池1個
サイズ: 長さ185 $\times$ 幅82 $\times$ 厚さ52mm 275g
付属品: 土壌ダイレクト用EC電極 (HI 76304)、液体用EC電極 (HI 76305)、9Vアルカリ電池1個、土壌調整液、樹脂製キャリングケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

- 野外での厳しい使用環境にも対応した耐久力のあるEC計

HI 9033

EC



日常防水型

測定範囲: 0.0~1999 μ S/cm; 0.00~199.9mS/cm
精度: $\pm 1\%$ FS
校正: 手動で1点校正
電源: 9Vアルカリ電池1個
サイズ: 長さ196 $\times$ 幅80 $\times$ 厚さ60mm 425g
付属品: EC電極 (HI 76302W)、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

- 導電率と抵抗率を簡単に測定

HI 87314N EC / 抵抗率



日常防水型

測定範囲: EC: 0.0~1999 μ S/cm; 0.00~199.9mS/cm,
抵抗率: 0~19.90M Ω cm
精度: EC: $\pm 1\%$ FS、抵抗率: $\pm 2\%$ FS
校正: 手動で1点校正
電源: 9Vアルカリ電池1個 (100時間)
サイズ: 長さ145 $\times$ 幅80 $\times$ 厚さ36mm 230g
付属品: EC電極 (HI 76302W)、抵抗率電極 (HI 3316D)、12.88mS/cm標準液1回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

- 広範囲に渡る濃度サンプルに対応。HI 8633Nは手動、HI 8733Nは自動温度補償

HI 8633N

EC



日常防水型

HI 8733N

EC



日常防水型

測定範囲: 0.0~1999 μ S/cm;
0.00~199.9mS/cm
精度: $\pm 1\%$ FS
校正: 手動で1点校正
電源: 9Vアルカリ電池1個
サイズ: 長さ145 $\times$ 幅80 $\times$ 厚さ36mm 230g
付属品: EC電極 (HI 76301D)、12.88mS/cm標準液、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

測定範囲: 0.0~1999 μ S/cm;
0.00~199.9mS/cm
精度: $\pm 1\%$ FS
校正: 手動で1点校正
電源: 9Vアルカリ電池1個
サイズ: 長さ145 $\times$ 幅80 $\times$ 厚さ36mm 230g
付属品: EC電極 (HI 76302W)、12.88mS/cm標準液、9Vアルカリ電池1個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等

- 先進機能を搭載したポータブル導電率計をお求め安い価格で

HI 99300N EC / TDS / °C



日常防水型

測定範囲: EC: 0~3999 μ S/cm,
TDS: 0~2000ppm,
温度: 0.0~60.0°C
精度: EC: $\pm 2\%$ FS、TDS: $\pm 2\%$ FS、
温度: $\pm 0.5^\circ$ C
校正: 自動で1点校正
電源: 単四アルカリ電池3本
サイズ: 長さ152 $\times$ 幅58 $\times$ 厚さ30mm 205g
付属品: EC電極 (HI 76306)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

HI 99301N EC / TDS / °C



日常防水型

測定範囲: EC: 0.00~20.00mS/cm,
TDS: 0.00~10.00ppt,
温度: 0.0~60.0°C
精度: EC: $\pm 2\%$ FS、TDS: $\pm 2\%$ FS、
温度: $\pm 0.5^\circ$ C
校正: 自動で1点校正
電源: 単四アルカリ電池3本
サイズ: 長さ152 $\times$ 幅58 $\times$ 厚さ30mm 205g
付属品: EC電極 (HI 76306)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
※ 標準液は付属しておりません。

ハンナ EC/TDS計

テ ス タ ー			HI 98311	HI 98312	HI 98331	HI 98309	HI 98308	HI 981410	HI 98323	HI 98324	PRIMO 5	PRIMO 4	HI 98301	HI 98302	HI 98303	HI 98304
EC	測定範囲	0.000~1.999 μ S/cm				●										
		0.0~99.9 μ S/cm					●									
		0~1999 μ S/cm								●				●		
		0~3999 μ S/cm	●					●								
	測定範囲	0.00~4.00mS/cm			●											
		0.00~10.00mS/cm					●				●					
		0.00~19.99mS/cm													●	
		0.00~20.00mS/cm		●					●							
TDS	測定範囲	0~1999ppm										●				
		0~2000ppm	●					●								
	測定範囲	0.00~10.00ppt		●					●				●			
温度測定			●	●	●			●	●							
EC/ TDS校正			A	A	M		M	A	A	A	A	M	M	M	M	M
(日常)防水			●	●			●	●	●							
土壌ダイレクト測定					●											
電極の交換			●	●	●		●									
初回分の付属標準液							●	●	●							
ページ			22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

※ EC単位 1mS/cm=1000 μ S/cm (=100mS/m=0.1S/m)

※ TDS単位 1ppt=1000ppm (=1000mg/L=1g/L)

※ EC/ TDS校正 M: 手動校正

A: 自動校正

NEW

初回標準液セット

EC計を初めて使用される時は必ず校正を行ってください。

上の表で標準液が付属していないEC計をご購入される場合でもすぐに使い始められるよう、使い切りタイプの初回標準液セットをご用意しました。

またはお客様の使用頻度などご利用状況に合わせて、18ページにあるEC標準液からお選びください。

品 名	EC 校正	内 訳
初回標準液セット D	1点校正用	84 μ S/cm + すずぎ液 (袋入り各1回分)
初回標準液セット E	1点校正用	1413 μ S/cm + すずぎ液 (袋入り各1回分)
初回標準液セット F	1点校正用	12.88mS/cm + すずぎ液 (袋入り各1回分)

● ポケット導電率計の決定版! 大きな表示部でEC/TDSと温度を同時に表示。

HI 98311
DiST 5
(ディスト 5)



日常防水型

測定範囲: EC: 0~3999 μ S/cm、TDS: 0~2000ppm、
温度: 0.0~60.0℃

精 度: EC: $\pm 2\%$ FS、TDS: $\pm 2\%$ FS、温度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$

校 正: 自動で1点校正

使用可能な標準液: EC: 1413 μ S/cm、TDS: 1382ppm

電 源: LR-44ボタン電池4個

サ イ ズ: 長さ163×幅40×厚さ26mm 100g

付 属 品: EC電極 (HI 73311)、
電極交換用スティック (HI 73128)、
LR-44ボタン電池4個、取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

HI 98312
DiST 6
(ディスト 6)

日常防水型

測定範囲: EC: 0.00~20.00mS/cm、TDS: 0.00~10.00ppt、
温度: 0.0~60.0℃

精 度: EC: $\pm 2\%$ FS、TDS: $\pm 2\%$ FS、温度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$

校 正: 自動で1点校正

使用可能な標準液: EC: 12.88mS/cm、TDS: 6.44ppt

電 源: LR-44ボタン電池4個

サ イ ズ: 長さ163×幅40×厚さ26mm 100g

付 属 品: EC電極 (HI 73311)、
電極交換用スティック (HI 73128)、
LR-44ボタン電池4個、取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 地面に直接挿すだけで土壌のECと
温度を即座に計測

HI 98331
Soil Test
(ソイルテスト)



測定範囲: EC: 0.00~4.00mS/cm、温度: 0.0~50.0℃
精 度: ± 0.05 mS/cm (0.00~2.00mS/cm): ± 0.30 mS/cm
(2.00~4.00mS/cm)、温度: $\pm 1^\circ\text{C}$

校 正: 手動で1点校正

推奨する標準液: 1413 μ S/cm

電 源: LR-44ボタン電池4個

サ イ ズ: 長さ163×幅40×厚さ26mm 100g

付 属 品: EC電極 (HI 73331)、校正用ミニドライバー、
LR-44ボタン電池4個、取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 0.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ の分解能を持った
超純水テスター
HI 98309
UPW
(ウルトラ
ピュアウォーター)



測定範囲: 0.000~1.999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 不要
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm 95g
付 属 品: LR-44ボタン電池4個、取扱説明書等

● 純水、蒸留水の導電率チェックに
HI 98308
PWT PURE
(PWT ピュア)



測定範囲: 0.0~99.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 手動で1点校正
推奨する
標準液: 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm 95g
付 属 品: 校正用ミニドライパー、LR-44ボタン電池4個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 肥料を混ぜる時のECチェックに
HI 981410
EC GROCHECK
(ECグロチェック)



測定範囲: 0.00~10.00 mS/cm
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 自動で1点校正
使用可能な
標準液: 5.00 mS/cm
電 源: 単三アルカリ電池2個
サ イ ズ: 長さ86×幅94×厚さ33mm(本体のみ) 150g
付 属 品: EC電極(HI 1220:長さ240mm)、
5.00 mS/cm 標準液、単三アルカリ電池2個、
取扱説明書等

● わずか3mlの量で導電率を測定
HI 98323
DiST 7
(ディスト 7)



日常防水型

測定範囲: EC: 0~3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、
TDS: 0~2000ppm、
温度: 0.0~60.0℃
精 度: EC: $\pm 2\% \text{FS}$ 、TDS: $\pm 2\% \text{FS}$ 、
温度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$
校 正: 自動で1点校正
使用可能な
標準液: EC: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、TDS: 1382ppm
電 源: 単三アルカリ電池4個
サ イ ズ: 長さ53×幅120×厚さ81mm 205g
付 属 品: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 標準液、
単三アルカリ電池4個、取扱説明書等

HI 98324
DiST 8
(ディスト 8)



日常防水型

測定範囲: EC: 0.00~20.00 mS/cm 、
TDS: 0.00~10.00ppt、
温度: 0.0~60.0℃
精 度: EC: $\pm 2\% \text{FS}$ 、TDS: $\pm 2\% \text{FS}$ 、
温度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$
校 正: 自動で1点校正
使用可能な
標準液: EC: 12.88 mS/cm 、TDS: 6.44ppt
電 源: 単三アルカリ電池4個
サ イ ズ: 長さ53×幅120×厚さ81mm 205g
付 属 品: 12.88 mS/cm 標準液、
単三アルカリ電池4個、取扱説明書等

● 自動校正機能の付いた
細径電極のECテスター
Primo 5
(プリモ 5)



測定範囲: 0~1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 自動で1点校正
使用可能な
標準液: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$
電 源: LR-44ボタン電池2個
サ イ ズ: 長さ180×幅50×厚さ25mm
50g
付 属 品: LR-44ボタン電池2個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 1mケーブル付なので
取り回しが簡単
Primo 4
(プリモ 4)



測定範囲: 0.00~10.00 mS/cm
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 自動で1点校正
使用可能な
標準液: 5.00 mS/cm
電 源: LR-44ボタン電池2個
サ イ ズ: 長さ66×幅50×厚さ25mm(本体のみ)
115g ケーブルの長さ: 1m
付 属 品: LR-44ボタン電池2個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 自動温度補償機能を搭載した手軽に測れるTDSテスター
HI 98301
DiST 1
(ディスト 1)



測定範囲: 0~1999ppm
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 手動で1点校正
推奨する
標準液: 1382ppm
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm
95g
付 属 品: 校正用ミニドライパー、
LR-44ボタン電池4個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

HI 98302
DiST 2
(ディスト 2)

測定範囲: 0.00~10.00ppt
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 手動で1点校正
推奨する
標準液: 6.44ppt
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm
95g
付 属 品: 校正用ミニドライパー、
LR-44ボタン電池4個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

● 自動温度補償機能を搭載した手軽に測れるECテスター
HI 98303
DiST 3
(ディスト 3)



測定範囲: 0~1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 手動で1点校正
推奨する
標準液: 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm
95g
付 属 品: 校正用ミニドライパー、
LR-44ボタン電池4個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

HI 98304
DiST 4
(ディスト 4)

測定範囲: 0.00~19.99 mS/cm
精 度: $\pm 2\% \text{FS}$
校 正: 手動で1点校正
推奨する
標準液: 12.88 mS/cm
電 源: LR-44ボタン電池4個
サ イ ズ: 長さ175×幅41×厚さ23mm
95g
付 属 品: 校正用ミニドライパー、
LR-44ボタン電池4個、
取扱説明書等
※ 標準液は付属していません。

ハンナ EC/TDS計

指 示 計			HI 993301	HI 993302	HI 983302N	HI 983304	HI 983303	HI 983306	HI 983307
EC	測定範囲	0.00~19.99 μ S/cm				●			
		0~1990 μ S/cm					●		
		0~3999 μ S/cm	●						
	測定範囲	0.00~9.99mS/cm			●				●
		0.00~20.00mS/cm		●					
TDS	測定範囲	0~1990ppm					●		
		0~2000ppm	●						
	測定範囲	0.00~10.00ppt		●					
温度測定			●	●					
EC/TDS校正			A	A	M	M	M	M	M
自動温度補償			●	●	●	●	●	●	●
警報ランプ						●	●	●	●
(日常)防水			●	●	●	●	●	●	●
電極の交換			●	●	●	●	●	●	●
ページ			24	24	24	24	24	24	24

※ EC単位 1mS/cm=1000 μ S/cm (=100mS/m=0.1S/m)
 ※ TDS単位 1ppt=1000ppm (=1000mg/L=1g/L)
 ※ EC/TDS校正 M:手動校正
 A:自動校正
 ※ 警報ランプ:設定した値から特定の値以上変動した時赤いランプが点灯してお知らせします。

●バックライト付大型ディスプレイにEC/TDSと℃を同時に表示。

HI 993301
EC,TDS GROCHECK
 (EC、TDSグロチェック)



日常防水型

HI 993302
EC,TDS GROCHECK
 (EC、TDSグロチェック)



日常防水型

測定範囲: EC:0~3999 μ S/cm、TDS:0~2000ppm、
 温度:0.0~60.0℃
 精 度: EC:±2%FS、TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
 校 正: 自動で1点校正
 使用可能な標準液: EC:1413 μ S/cm、TDS:1382ppm
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ160×幅105×厚さ31mm 190g
 付 属 品: EC電極(HI 7630)、1413 μ S/cm標準液、ACアダプター、取扱説明書等

測定範囲: EC:0.00~20.00mS/cm、
 TDS:0.00~10.00ppt、温度:0.0~60.0℃
 精 度: EC:±2%FS、TDS:±2%FS、温度:±0.5℃
 校 正: 自動で1点校正
 使用可能な標準液: EC:12.88mS/cm、TDS:6.44ppt
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ160×幅105×厚さ31mm 190g
 付 属 品: EC電極(HI 7630)、12.88mS/cm標準液、ACアダプター、取扱説明書等

●壁掛け式EC指示計

HI 983302N
EC GROCHECK (ECグロチェック)



日常防水型

測定範囲: 0.00~9.99mS/cm
 精 度: ±2%FS
 校 正: 手動で1点校正
 推奨する標準液: 5.00mS/cm
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ86×幅110×厚さ43mm 215g
 付 属 品: EC電極(HI 7632)、1413 μ S/cm標準液、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書等

●純水用EC指示計
 (警報ランプ付)

HI 983304
Pront EC
 (プロントEC)



日常防水型

測定範囲: 0.00~19.99 μ S/cm
 精 度: ±2%FS
 校 正: 手動で1点校正
 推奨する標準液: なし
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ86×幅110×厚さ43mm 215g
 付 属 品: EC電極(HI 7631/2)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書等
 ※ 標準液は付属していません。

●壁掛け式EC指示計

HI 983303
Pront EC
 (プロントEC)



日常防水型

測定範囲: 0.00~1990 μ S/cm
 精 度: ±2%FS
 校 正: 手動で1点校正
 推奨する標準液: 1413 μ S/cm
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ86×幅110×厚さ43mm 215g
 付 属 品: EC電極(HI 7634/2)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書等
 ※ 標準液は付属していません。

●警報ランプ付TDS指示計

HI 983306
Pront TDS
 (プロントTDS)



日常防水型

測定範囲: 0~1990ppm
 精 度: ±2%FS
 校 正: 手動で1点校正
 推奨する標準液: 1382ppm
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ86×幅110×厚さ43mm 215g
 付 属 品: EC電極(HI 7634/2)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書等
 ※ 標準液は付属していません。

●警報ランプ付EC指示計

HI 983307
Pront EC
 (プロントEC)



日常防水型

測定範囲: 0.00~9.99mS/cm
 精 度: ±2%FS
 校 正: 手動で1点校正
 推奨する標準液: 5.00mS/cm
 電 源: ACアダプター
 サ イ ズ: 長さ86×幅110×厚さ43mm 215g
 付 属 品: EC電極(HI 7632/2)、校正用ミニドライバー、ACアダプター、取扱説明書等
 ※ 標準液は付属していません。

卓上/ポータブル 専用EC電極

品 番	対 応 機 種	ケーブル
HI 76301D	HI 8633N	1m
HI 76301W	HI 8033、HI 8633 (旧)	1m
HI 76302W	HI 8733N、HI 9033、HI 87314N	1m
HI 76303	HI 216	1m
HI 76304	HI 993310 (液体用)	1m
HI 76305	HI 993310 (土壌用)	1m
HI 76306	HI 99300N、HI 99301N	1m
HI 76309	HI 9835N	1m
HI 76309/1.5	HI 98360N	1.5m
HI 76310	HI 2300N	1m
HI 76312	HI 4321	1m
HI 76313	HI 98188	1m
HI 7633W	HI 8733 (旧)	1m

テスター 専用EC電極

品 番	対 応 機 種	ケーブル
HI 1220	HI 981410	—
HI 73311	HI 98311、HI 98312	—
HI 73331	HI 98331	—

指示計 専用EC電極

品 番	対 応 機 種	ケーブル
HI 7630	HI 993301、993302	2m
HI 7631/2	HI 983304	2m
HI 7632	HI 983302N	2m
HI 7632/2	HI 983307	2m
HI 7634/2	HI 983303、HI 983306	2m

卓上/ポータブル 専用抵抗率電極

品 番	対 応 機 種	ケーブル
HI 3316D	HI 216、HI 87314N	1m

EC標準液

スタンダードタイプ

ボトル入り	500mL	500mL 証明書付	230mL
84 μ S/cm	HI 7033L		HI 7033M
1413 μ S/cm (1.41mS/cm)	HI 7031L	HI 7031L/C	HI 7031M
5000 μ S/cm (5.00mS/cm)	HI 7039L		HI 7039M
12880 μ S/cm (12.88mS/cm)	HI 7030L		HI 7030M
80000 μ S/cm (80.00mS/cm)	HI 7034L		HI 7034M
111800 μ S/cm (111.80mS/cm)	HI 7035L		HI 7035M

袋入り	20mL 25袋/箱 —	20mL 25袋/箱 証明書付
1413 μ S/cm (1.41mS/cm)	HI 70031P	HI 70031C
5000 μ S/cm (5.00mS/cm)	HI 70039P	HI 70039C
12880 μ S/cm (12.88mS/cm)	HI 70030P	HI 70030C

袋入りセット	20mL 各10袋/箱 —	20mL 各10袋/箱 証明書付
1413 μ S/cm & pH 7.01	HI 77100P	HI 77100C

高精度タイプ (証明書付)

ボトル入り	500mL 証明書付
84 μ S/cm	HI 6033
1413 μ S/cm (1.41mS/cm)	HI 6031

TDS標準液

スタンダードタイプ

ボトル入り	500mL	230mL
1382 ppm (mg/L)	HI 7032L	HI 7032M
1500 ppm (mg/L)	HI 70442L	HI 70442M
12.41 ppt (g/L)	HI 7036L	

袋入り	20mL 25袋/箱 —	20mL 25袋/箱 証明書付
800 ppm (mg/L)	HI 70080P	HI 70080C
1382 ppm (mg/L)	HI 70032P	HI 70032C
1500 ppm (mg/L)	HI 70442P	
12.41 ppt (g/L)	HI 70038P	HI 70038C

袋入りセット	20mL 各10袋/箱 —
1500 ppm & pH 7.01	HI 77200P

高精度タイプ (証明書付)

ボトル入り	500mL 証明書付
1382 ppm (mg/L)	HI 6032

塩化ナトリウム標準液

ボトル入り	500mL	230mL
100% NaCl	HI 7037L	HI 7037M



EC標準液